




产品一览表

分类	型号	外观图片	主要用途	特征	额定电压	静电容量	容许温度范围	页码
电力电子用	MIC-NA		- 直流支撑 - 偶合电路	- 高性能・高可靠性 - 低损耗、高绝缘电阻	250VDC	0.33~22μF	-40℃~105℃	15
					400VDC	0.1~4.7μF		
					630VDC	0.068~3.3μF		
	MIC-SA		- 共振 - 凸波吸收	- 高性能・高可靠性 - 低损耗、高绝缘电阻	630VDC	0.033~1.0μF	-40℃~105℃	18
					1000VDC	0.022~1.0μF		
					1250VDC	0.015~0.68μF		
					1600VDC	0.0047~0.47μF		
					2000VDC	0.0010~0.22μF		
	MIC-SS		凸波吸收	- 使用寿命长、高可靠性 - 小型	630VDC	0.1~2.2μF	-40℃~105℃	21
					1250VDC	0.1~2.2μF		
	MIC-UB		凸波吸收	- 直接安装在IGBT/IPM - 低ESR/低ESL - 支持高温环境(105℃)	700VDC	1~4.0μF	-40℃~85℃	24
					1200VDC	0.47~2.5μF		
					1600VDC	0.22~1.0μF		
	MEC-HV		DC LINK (直流支撑)	- 免维护 - 无极性 - 耐高频纹波电流 - 小型化 - 高能量密度化 - 带安全膜	900VDC	650~1600μF	-20℃~50℃ (环境温度)	32
					1100VDC	470~1200μF		
					1200VDC	370~950μF		
	MEC-HC		DC LINK (直流支撑)	- 耐高频纹波电流 - 低ESL、低ESR - 使用寿命长、免维护 - 带安全膜	800VDC	400μF 800μF	-40℃~85℃ (环境温度)	36
					800VDC	50~200μF		
	MEC-RM		DC LINK (直流支撑)	- 耐高频纹波电流 - 使用寿命长・免维护 - 带安全膜	600VDC	50~200μF	-25℃~60℃ (环境温度)	39
					800VDC	30~120μF		
	MEC-DL		DC LINK (直流支撑)	- 支持高频、大电容量 - 高温耐用性(105℃) - 低损耗 - 耐高频纹波电流 - 带安全膜	450VDC	75~100μF	-40℃~85(105)℃	42
					850VDC	45~55μF		
	MEC-DL (低矮型)				450VDC	30~66μF		
电子电路用					850VDC	17~24μF	-40℃~85(105)℃	
	MAC-UM		- 交流跨线用 - 小型大容量化 - 交流输出滤波器	- 满足新EMI要求 - 小型大容量化 - 耐湿性能提高 (仅限高规格品) - 满足海外标准	305VAC	0.47~2.2μF	-40℃~105℃	46
	MAC-UM (高规格品)				305VAC	2.2~20μF		
	DMES		- 一般电子电路 - 充放电电路 - CDI电路	满足印刷电路板的脚间距	250VDC	0.033~10.0μF	-40℃~85(105)℃	50
					400VDC	0.015~2.2μF		
					630VDC	0.015~2.2μF		
	TME		- 一般电子电路 - 充放电电路 - CDI电路	- 轴向引线形，电容高度较低 - 无感应结构	250VDC	0.10~10.0μF	-40℃~85(105)℃	52
					400VDC	0.10~2.2μF		
					630VDC	0.047~2.2μF		
	DMEA		- AC电源降噪 - 线形稳压	具备自恢复性，确保高可靠性	125VAC	0.015~2.2μF	-40℃~85℃	54
					250VAC	0.015~2.2μF		
	MPWC		- 控制电路 - 交流跨线用	- 无感应结构 1.0μF以上的产品带安全膜 - 满足海外标准 ClassX2	275VAC	0.47 ~ 2.2μF	-40℃~100℃	56
					250VAC (UL标准品)		-40℃~85℃ (UL标准品)	
	SKU		- 浪涌吸收 - 火花抑制器	电容器(C)与电阻(R)组合的CR复合零件	250VAC	0.033~0.1μF	-25℃~85℃	58
	SKB				250VAC	0.2~0.5μF	-25℃~85℃	59

本公司在更改产品规格和尺寸时可能不予事先通知，请在购买或使用向我公司索要交货规格书等。使用时请严格遵守交货规格书等规定。

产品一览表

分类	型号	外观图片	主要用途	特征	额定电压	静电容量	容许温度范围	页码
电气设备用	WME-RS		马达运转	- 油浸式 - 内置安全膜	200VAC	4~60μF	-25°C~80°C	64
					220VAC	4~60μF		
					260VAC	4~60μF		
					300VAC	4~60μF		
					330VAC	4~60μF		
					350VAC	4~60μF		
					370VAC	4~60μF		
					400VAC	4~60μF		
					450VAC	4~60μF		
					500VAC	4~45μF		
	WME-RU		马达运转	- 干式 - 带安全膜	220VAC	1.5~120μF	-25°C~80°C	70
					250VAC	1.5~120μF		
					320VAC	1.5~120μF		
					370VAC	1.5~100μF		
					400VAC	1.5~85μF		
	WME-RU (UL认定品)		马达运转	- 干式 - 带安全膜	420VAC	1.5~65μF	-25°C~80°C	75
					440VAC	1.5~60μF		
					220VAC	50~75μF		
					250VAC	1.5~75μF		
					320VAC	1.5~70μF		
	CMPS		马达运转	- 使用金属聚丙烯 - 带安全膜	370VAC	1.5~50μF	-25°C~80°C	83
					400VAC	1.5~35μF		
					420VAC	1.5~35μF		
	CMPS (IEC认定品)		马达运转	- 国际标准IEC60252-1认定品 (取得容量另行参阅尺寸表) - 带安全膜	440VAC	1.5~27μF	-25°C~85°C (250VACの最高容许温度为80°C)	86
					250VAC	1~23μF		
					350VAC	1~10μF		
					400VAC	0.7~9μF		
	CMPS-M		马达运转	带安全膜	450VAC	0.4~6μF	-25°C~85°C	88
					250VAC	1.5~47μF		
					350VAC	3~24μF		
	CMKS		马达运转	- 使用金属聚丙烯和金属聚乙烯的复合薄膜 - 带安全膜	400VAC	1~8μF	-25°C~75°C	89
					450VAC	0.6~12μF		
					200VAC	2~29μF		
					220VAC	2~24μF		

分类	型号	外观图片	主要用途	特征	额定电压	静电容量	环境温度范围	页码
高频用	H电容器		- 改进高频电炉加热装置的功率因数 (SCR式・MG式) - 真空管式高频振动电路用	- 低损耗 - 高频、大电流 - 自冷式箔电极型电容器	详细请确认各页的相关内容。		-10°C~40°C	94
	水冷电容器		改进高频电炉加热装置的功率因数 (SCR式・MG式)	- 低损耗 - 高频、大电流 - 自冷式箔电极型电容器	详细请确认各页的相关内容。		0°C~50°C	95