

低圧進相コンデンサの選定について

中国の進相コンデンサは、日本の製品と比べ、小型で安価な製品となっておりますが、設計寿命も短く、定期的に更新が必要です。

弊社は、中国市場向けに 20 年の販売実績があり、安全にご利用いただける製品をお届けして参りました。低圧進相コンデンサの仕様と設計寿命についてまとめましたので、ご活用お願い申し上げます。

低圧進相コンデンサの仕様と設計寿命について

形式	定格電圧 (VAC)	相	容量 (kvar)	設計寿命	ケース寸法(mm)			重量 (kg)	含浸剤	生産工場
					W	D	H			
RF-3	440	3	30	3年	170	60	247	2	ワックス	日本
RF-3T	440	3	30	3年	210	93	240	6	ワックス	タイ
RG-2	480	3	30	5年	400	100	300	13	植物油	タイ
RG-2	440	3	30	10年	345	100	210	13	植物油	日本
	250		30		345	100	290	17		
RFT	525	3	30	3年	171	61	270	2.4	ワックス	タイ
RF-3	250	3	15	3年	170	60	247	2	ワックス	日本
RF-3	250	Y	15	3年	170	60	247	2	ワックス	日本

2018年5月10日

指月獅子起(上海)貿易有限公司